REVESTIMENTO CRISTAL

Descrição: É um revestimento de alto padrão hidrorrepelente de baixo odor, grande poder de enchimento e alta consistência com laminas de cristal que brilham dando acabamento.

Indicações: Indicado para paredes internas e externas de alvenaria, bloco de concreto aparente, fibrocimento e repintura que garante efeitos decorativos ricos, belos e sofisticados, dando proteção, resistência, durabilidade e beleza com seus pontos de luz.

O revestimento é resistente e apresenta alta durabilidade além de ser lavável.

Informações Técnicas: Produto à base de dispersão aquosa acrílica modificada, pigmentos inertes hidrocarbonetos alifáticos, aditivos específicos e preservantes isento de metais pesados.

pH: 9,5 ± 5

Embalagem: 23 Kg

Validade: 12 meses

Aplicação: antes da aplicação do revestimento recomendamos aplicar uma demão prévia de Fundo Preparador De Paredes Shelter e Primer Shelter para selagem da superfície.

Ferramentas	Diluição	Tempo de secagem	Demãos	*Rendimento:*
Espátula / Desempenadeira de inox	Pronto para uso Se necessário adicionar até 5% de água sobre o peso	Tato: 2 horas Final: 8 horas Cura total: 7 a 90 dias*	1	de 5 a 7 m²

* ***ATENÇÃO:*** *A cura e o rendimento do material aplicado dependem das condições ideais de preparação da superfície, umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas, locais e conhecimento prático do aplicador. A cura pode variar em caso de chuva, ambientes úmidos, alta umidade relativa do ar, temperatura ambiente menor que 25* °C.

Preparação da Superfície Norma ABNT-NBR 13.245

A superfície deve estar firme, coesa, limpa seca sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo:

Reboco novo - Aguardar secagem e cura (no mínimo 28 dias). Aplicar o fundo preparador de paredes e primer na cor do acabamento;

Concreto novo/reboco fraco - Aguardar secagem e cura (no mínimo 28 dias).
Aplicar fundo preparador de paredes, após secagem aplicar o fundo na cor do acabamento.

Altamente absorvente - Aplicar fundo preparador de paredes conforme recomendação na embalagem. Após secagem aplicar o fundo na cor do acabamento.

Imperfeições profundas - Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (no mínimo 28 dias). Após secagem aplicar o fundo preparador de paredes e primer na cor do acabamento.

Superfícies caiadas / Partículas soltas ou mal aderidas - Raspar e/ou escovar a superfície para eliminar a cal o máximo possível, bem como as partes soltas. Aplicar fundo preparador de paredes conforme recomendação na embalagem. Após secagem aplicar o primer na cor do acabamento.

Manchas de gordura - Lavar com solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem. Após secagem aplicar o fundo preparador de paredes e primer na cor do acabamento.

Partes mofadas - Lavar com solução de água sanitária, enxaguar e aguardar a secagem. Após secagem aplicar o fundo preparador de paredes e primer na cor do acabamento.

Desempenho: Vida útil de 12 anos e garantia de 5 anos para descascamento, empolamento, esfarelamento e deterioração de acabamento.

Norma de Desempenho (ABNT-NBR 15.575): Conforme ABNT NBR 5674 recomendamos lavagem a cada 2 anos e repintura com Gel Revitalizador de Paredes Shelter.

Armazenagem: Armazenar em local abrigado seco, arejado, com temperatura entre 10 e 40ºC. Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças e animais. A embalagem não deve ser reutilizada.

Recomendações: Consumos e diluições devem ser considerados como referências, podendo variar em função das reais condições de aplicação. Para maior exatidão recomenda-se um teste pratico antes do uso. Recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma margem de erro ou perda de 5 a 10 % sobre à área à ser aplicada. Não recomendamos a utilização combinada e/ou misturas com outros produtos sem a orientação e concordância por parte do departamento técnico da Shelter

Para maiores informações consulte a ficha de informação de segurança de produto químico - FISPQ. Este produto foi testado e aprovado por rígido controle de qualidade. Suas características serão preservadas desde corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas na embalagem.

A performance deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante tais como preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.

Para mais informações entre em contato com nosso departamento técnico.